

Artikelnummer: BK1602 710

Balkärra 16 ton, med 710 hjul

- Säker transport i trafiken för dig och dina medtrafikanter
- Flexibel och följsam konstruktion för bästa hållfasthet i många år
- Välbalanserad konstruktion med goda vägegenskaper
- Låg egenvikt för bästa ekonomi och minskad markpackning
- Kraftiga IPE-balkar i konstruktionen

Vi erbjuder kraftiga balvagnar med standard flaklängder på 7-9,5 meter, med möjlighet att specialtillverka önskade mått. Chassina har en stabil konstruktion med centrumkärna av kraftiga IPE-balkar, vilket tillåter flex för att minimera risken för sprickbildning över tid när du kör upp och ner ur fälten. Alla kärror och vagnar har en slityta i flakbotten av tryckimpregnerat virke för att få en mild yta med bra friktion mot balarna.

Hydraulisk lastsäkring och höjdjustering av sidorna

Våra balvagnar har blivit omättligt populära med vår hydrauliska lastsäkring. Dessa säkerställer att du får en effektiv och säker lastsäkring som är trygg i trafiken. Det hjälper dig även att spara tid och gör att du effektivt hinner med upp mot 30% fler lass på en dag.

Lastsäkringen går snabbt upp och ner på cirka 30 sekunder i en utvändig båge som inte tar i balarna. När lastsäkringen är nere finns inga lasthinder uppåt, vilket kan vara ett vanligt problem när man arbetar med spännband. Dessutom är våra hydrauliska lastsäkringar inte fast ihopsvetsade som en grind du fäller ner utan du har möjlighet att fortsätta köra i terräng med sidorna nere tack vare den smarta konstruktionen. Det gör att du bara behöver gå ur din traktor en gång och sparar massor med tid.

Sidorna på våra hydrauliska lastsäkringar är tillverkade i Strenx, som är ett höghållfast konstruktionsstål från SSAB. Vi har valt detta materialet för bästa möjliga hållbarhet och för att nå upp till lagkravet för förstängd last.

Kombinera med hydraulisk höjdjustering av sidorna

Den hydrauliska lastsäkringen kan även kombineras med hydraulisk höjdjustering av sidorna. Sidorna kan justeras 300 mm upp och ner totalt. Fördelen är att du kan köra olika sorters balar, lådor eller storsäckar. Oavsett om du har fyrkantsbalar eller rundbalar kommer du “träffa” balen. Höjdjustering ger dig fler möjligheter och hjälper till att underlätta ditt arbete samtidigt som det ökar säkerheten ute på vägarna vid transport.

Specialtillverka din balvagn efter behov

Vi fortsätter arbeta mot vårt mål att underlätta arbetet för lantbrukare och entreprenörer genom att lyssna på marknadens behov och de utmaningar som våra kunder ställs inför. I linje med vårt fokus på genomtänkt

innovation som gör skillnad på riktigt erbjuder vi specialtillverkning av våra balvagnar och kärror.

Du kan exempelvis anpassa invändig lastbredd och höjd med hjälp av distansplattor som man enkelt bultar på. Kontakta oss och berätta om ditt behov så hjälper vi dig att omvandla dina idéer till verklighet.

Specifikationer

Vikt	3 710 kg
Egenvikt	3 710 kg
Maxlast	16 000 kg
Totalvikt	19 710 kg
Totallängd	1 139 cm
Invändigt mått	950x243 cm
Flakhöjd	138 cm
Totalbredd	250 cm

Produkt

Balkärra 16 ton, med 710 hjul (BK1602 710) — 309 000 kr (exkl. moms)

Totalt	309 000 kr (exkl. moms)